



технические

5217S

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	85 mm
D - Наружный диаметр	150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	49,2 mm
a - Точка приложения нагрузки на оси	75,3 mm
? - Угол контакта	25 °
rs - Минимальный радиус галтели	2 mm
Класс радиального зазора	CN
Класс точности	P0
Вес	3,16 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	116 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	110 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	6,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	3600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	2800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

5217S

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	95 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	140 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	2 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 2/2